



Catálogo:

CATERING

Capítulo:

LAVADO DE VAJILLA

Artículo:

CO-502 DD 230V 1N 60Hz

Código:

19032090

<u>DIMENSIONES Y PESOS</u>		<u>Netos</u>	<u>Brutos</u>
Largo	mm	600,00	660,00
Fondo	mm	600,00	745,00
Alto	mm	830,00	1.030,00
Peso	kg	63,00	74,00
Volumen	m3	0,30	0,51

<u>ELECTRICIDAD</u>		<u>230V</u>	<u>60Hz</u>
	Potencia		3,40 kW
Cableados	230 V. 1+N+T	2X2,5 + T - 20 A	
	230 V. III+T	3 X 2,5 + T - 20A	
	400 V. III+N+T	4X1,5 + T - 16 A	

<u>GAS</u>	
	No necesita

<u>AGUA</u>	Consumo	54 lit/h
	Presión	Water Pres:200-400kPa(2-4bar)

<u>VAPOR</u>	
	No necesita

<u>AIRE</u>	
	No necesita

DESCRIPCIÓN

LAVAVAJILLAS CO-502 DD - 60 Hz.

Lavavajillas de apertura frontal - Generación EVO Concept.
 Producción horaria: 40 cestas/h (720 platos/h).
 Altura útil: 380 mm. Admite bandejas GN-1/1.
 Capacidad para platos de 320 mm de diámetro.
 Control electrónico.
 Ciclos fijos de lavado de 90" y 180".

Construcción en acero inoxidable.
 Cuerpo íntegro con doble pared.
 Puerta compensada con bisagras de acero inoxidable y doble muelle.
 Puerta de doble pared con material aislante especial prensado.
 Mueble que permite la colocación de la máquina bajo encimeras de trabajo de 850 mm. de altura.

Doble sistema de lavado y aclarado giratorios, superior e inferior, en acero inoxidable.
 Motobomba de lavado de 600 W.
 Cuba redondeada para facilitar la limpieza y el desagüe.
 Resistencias blindadas de acero inoxidable en la cuba de lavado y calderín de aclarado.
 Resistencia en cuba: 2,8 kW.
 Capacidad de la cuba: 20 litros.
 Resistencia en el calderín: multipotencia 1,8 / 2,8 / 3,7 / 5,6 kW.
 Capacidad del calderín: 7 litros.
 Consumo de agua: 2,4 litros/ciclo.
 Bandejas-filtro de acero inox AISI-304 en la cuba de lavado.
 Control termostático de las temperaturas (lavado, 60 °C, y aclarado, 90 °C).
 Termostop.
 Termostato de seguridad.
 Micro magnético de seguridad en puerta.
 Dosificador de abrillantador incorporado.
 Dosificador de detergente incorporado.
 Provisto de válvula antirretorno.
 Protección antihumedad IPX4.

Potencia total: multipotencia 2,4 / 3,4 / 4,3 / 6,2 kW. - 60 Hz.
 Dimensiones: 600 x 600 x 830 mm.

Dotación cestas: 1xCT-10, 1xCP-16/18 y 2 cubiletes

<u>NIVEL SONORO</u>	65,00 db
---------------------	-----------------

INSTALACIÓN - CONEXIONES Y ACOMETIDAS

- | | |
|-------------------|------|
| ▶ ELECTRICIDAD | |
| ▶ DESAGÜE | 2" |
| ▶ AGUA CAL. DESC. | 3/4" |





Catálogo:
CATERING

Capítulo
LAVADO DE VAJILLA

Artículo:
CO-502 DD 230V 1N 60Hz

Código:
19032090

ESQUEMA - DIMENSIONES

