OHV-3000

ESTRUCTURA:
- De perfil ovalado tubular de acero con dimensiones de 1 1/4" X 9/16", calibre 16.
- Travesaños frontal y traseros de perfil redondo tubular de acero en 3/4" de diámetro, calibre 18.
- Asiento y respaldo de perfil redondo tubular de acero en forma de "L" ponchado con troquel en sus dos extremos de 7/8" de diámetro, calibre 16.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO^2.
- Pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro carbón.

RESPALDO:
- En copolimero de polipropileno.
- Diseño ergonómico.
- Fijación por medio de tornillo pasado con tuerca hexagonal.

ASIENTO:
- En copolimero de polipropileno.
- Diseño ergonómico.
- Fijación por medio de tornillo pasado con tuerca hexagonal.
- Asiento interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2.5 mm.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 40 mm. de espesor, de alta densidad (24 Kgs/m^3) y de alta resilencia.

REGATONES:
- En polipropileno de alta densidad.
- Tipo plano internos.
- Color negro.

TAPIZ:
- Asiento tela o viníl al color de su elección de nuestro catálogo y respaldo en color negro, gris, verde, rojo, azúl, naranja.

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 120 Kgs.

OHV-3000

INNOVA