OHR-2800-3Pcr

* Dimensiones en mm.

OHR-2800-4Pcr

OHR-2800-3Pcr

OHR-2800-3Pcr

ESTRUCTURA, ASIENTO Y RESPALDO:

- Travesaños de perfil rectangular tubular de acero con dimensiones de 1 1/2" X 3 1/2", calibre 14; con dos barrenos a cada extremo para fijarlo con las patas, terminado con pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.
- Patas y base de las patas de lámina de acero troquelada, doblada, pulida y soldada, calibre 16; terminadas en cromo.
- Las patas se fijan a los brazos por medio de 4 tornillos a través del travesaño.
- Las patas contiene 4 niveladores de lámina de acero terminados en cromo.
- Asiento y respaldo de lámina de acero troquelada, perforada y doblada en forma de " L ", calibre 16; terminado con pintura electrostática en polvo (epóxica) color olivo.
- Bastidor del asiento y respaldo doblado en forma de " L " en material de acero tubular rectangular de 1 1/8" X ½", calibre 16; cuenta con una ranura en un costado para insertar el asiento y respaldo de lámina, también tiene 4 barrenos roscados de 5/16" para fijar el soporte; terminado en cromo (dos bastidores por asiento).
- Cada asiento contiene 2 soportes de soleras de acero dobladas en forma de media luna de ¼" de espesor, con 4 barrenos que son para su fijación con el bastidor y 2 barrenos roscados de 5/16" para fijarlo con el travesaño de la estructura.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO^2.

RESISTENCIA:

- Peso máximo de resistencia 1,000 Kgs.