EMPACADORA AL VACÍO SU-520

Modelo de sobremesa. 24 m³/h. 420+420 mm.

Descripción Comercial

Dos barras de sellado doble de 420+420 mm.
Cámara de empaque de forma alargada.
Equipada con bomba Busch de 20 m³/h.
Control de vacío por sensor.

- ✓ Powered by Busch.
- ✓ Control del vacío por sensor.
- ✓ Vacío plus.
- ✓ Pantalla LCD color: toda la información de un vistazo.
- ✓ Teclado táctil retroiluminado.
- ✓ Programable. Memoria de 25 programas. Opción de bloqueo.
- ✓ Pulsador "pausa" para el marinado de alimentos.
- ✓ Programa de vacío por etapas.
- ✓ Detección de la evaporación de líquidos.
- ✓ Doble sellado.
- ✓ Barra de sellado sin cables.
- ✓ Programa de sellado de bolsas.
- ✓ Descompresión progresiva.
- ✓ Vac-Norm ready con descompresión automática.
- ✓ Gabinete y cámara de empaque de acero inox. Cámara de empaque de forma alargada.
- ✓ Tapa amortiguada de policarbonato transparente.
- ✓ Programa dry-oil para el secado de la bomba
- ✓ Contador de horas para cambio de aceite.
- ✓ Sistema de seguridad con protecciones por fallo de vacío.

Incluido

- ✓ Plancha de relleno
- ✓ Conectividad Bluetooth

Especificaciones

Capacidad de la bomba: 20 m3/h

Longitud barra de sellado: 420 mm

Potencia total: 750 W

Presión vacío (máxima): 2 mbar

Dimensiones internas

- ✓ Ancho: 560 mm
- ✓ Fondo: 430 mm
- ✓ Alto: 183 mm

Dimensiones exteriores

- ✓ Ancho: 625 mm
- ✓ Fondo: 537 mm
- ✓ Alto: 513 mm

Peso neto: 81.1 Kg

Nivel de ruido a 1 m.: 75 dB(A)

Ruido de fondo: 32 dB(A)

Dimensiones del embalaje

604 x 777 x 650 mm

Peso bruto: 85 Kg.

SAMMIC, S.L.
Basarte, 1 - 20720 AZKOITIA
www.sammic.com